

PROJEKT
TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1604W Szczęsna - Rożce
na długości 520,00 mb

GMINA GRÓJEC

INWESTOR:

WYKONAŁ:

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu
z/s w Odrzywole

mgr inż. Adrian Jachoski

MARZEC 2017

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1604W Szczęsna - Rożce
na długości 520,00 mb

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNR 2-31 0114-07	Frezowanie korekcyjne 4 cm $520,00 * 3,0 = 1560,00$	m ²	1 560,00
2.	KNNR6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej podbudowy $520,00 * 5,5 = 2860,00$	m ²	2 860,00
3.	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3. Grubość warstwy 7 cm. $520,00 * 1,0 * 2str = 1040,00$	m ²	1 040,00
4.	KNNR6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 125kg/m ² KR-3 $\frac{520,0 * 5,5 * 125kg / m^2}{1000} = 357,50Mg$	Mg	357,500
5.	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR-3. $520,00 * 5,5 = 2860,00$	m ²	2 860,00
6.	KNR 2-01 0206-04	Wykonanie koryta, roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruntach kat III o głębokości 0,15 m z odwiezieniem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km $520,0 * 0,5 * 2str. = 640,00$	m ²	640,00
7.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej 0/31,5mm.—Grubość po zagęszczeniu 15 cm szerokość 50 cm/ str. $520,0 * 0,5 * 2str. = 640,00$	m ²	640,00

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu
z/s w Odrzyanówku
mgr inż. Adrian Jachoski

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1604W Szczęсна - Rożce
na długości 520,00 mb

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 0114-07	Frezowanie korekcyjne 4 cm $520,00 * 3,0 = 1560,00$	m ²	1 560,00		
2.	KNNR6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej podbudowy $520,00 * 5,5 = 2860,00$	m ²	2 860,00		
3.	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3. Grubość warstwy 7 cm. $520,00 * 1,0 * 2str = 1040,00$	m ²	1 040,00		
4.	KNNR6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości $125ka/m^2$ KR-3 $\frac{520,0 * 5,5 * 125kg / m^2}{1000} = 357,50Mg$	Mg	357,500		
5.	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR-3. $520,00 * 5,5 = 2860,00$	m ²	2 860,00		
6.	KNR 2-01 0206-04	Wykonanie koryta, roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruntach kat III o głębokości 0,15 m z odwiezieniem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km $520,0 * 0,5 * 2str. = 640,00$	m ²	640,00		
7.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej 0/31,5mm.—Grubość po zagęszczeniu 15 cm szerokość 50 cm/ str. $520,0 * 0,5 * 2str. = 640,00$	m ²	640,00		
Wartość robót netto w zł						
VAT 23%						
Wartość robót brutto w zł						