

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOSTAW KRUSZYW**

1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawa kruszyw do bazy Obwodu Drogowego w Odrzywołku w łącznej ilości 1300 ton”

2. Zakres zamówienia oraz warunki, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

1.1. Zamawiany zakres dostaw (zakupu):

- a) **Ilość 1300 ton;**
- b) Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego po zważeniu pojazdu z kruszywem w obecności Przedstawiciela PZD ( w odległości do 1,5 km od siedziby Zamawiającego) . Koszty przeważenia materiału ponosi Wykonawca.
- c) Kruszywo zostanie rozładowane na placu składowym zlokalizowanym w Odrzywołku. Wykonawca będzie zobowiązany do rozładunku materiału we wskazanym miejscu.
- d) Wykonawca zrealizuje dostawę kruszyw nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
- e) Zamawiający będzie składał zamówienie o potrzebie dostawy z określeniem ilości, telefonicznie, e-mailem lub za pomocą faksu.
- f) Realizacja dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 7:00 do godz. 15:00

3. Wymagania dotyczące jakości kruszyw

Grysy dolomitowe płukane o frakcji 2/8 mm muszą spełniać wymagania jakościowe zgodne z normą PN- EN 13043 - „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą normy, dopuszcza się dostawę grysów równoważnych opisywanym. Przez grysy równoważne w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia uważa się grysy: granitowe oraz bazaltowe. W związku z tym, iż grysy przeznaczone są do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych metodą powierzchniowego utrwalenia, Zamawiający wymaga aby posiadały one dużą odporność na ścieralność oraz nasiąkliwość. Muszą się one również charakteryzować dobrą adhezją z lepiszczem asfaltowym. Grysy równoważne nie mogą być gorsze jakościowo, jak również nie mogą posiadać gorszych parametrów technicznych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kruszywa łamane o frakcji 0/31,5 mm (tłuczeń) przeznaczone są do uzupełniania poboczy, uzupełniania podbudowy itp. Robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

4. Płatność będzie dokonywana z dołu po złożeniu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór poszczególnych partii dostawy (WZ).

5. Zaoferowane ceny jednostkowe dostawy 1 tony kruszywa wraz z aktualnym podatkiem VAT będzie niezmienna dla całego zakresu zamówienia, przez cały okres jej trwania .

**6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości dostarczonych kruszyw.**

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu  
z/s w Odrzywołku  
  
mgr inż. Adrian Jachoski