



*Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu  
Z siedzibą w Odrzywołku ; Odrzywołek 8 a 05-622 Belsk Duży*

**PROJEKT**  
**TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów  
w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku  
od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb**

INWESTOR

WYKONAŁ

STYCZEŃ 2019

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu  
z/s w Odrzywołku  
*mgr inż. Adrian Jachoski*

## **SPIS TREŚCI**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów  
w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku  
od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb**

1. Podstawa wykonania
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys ofertowy
4. Zestawienie materiałów

## **PODSTAWA WYKONANIA**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów  
w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku  
od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb**

1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.
2. Pomiary drogi w terenie
3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego kosztorys, występujące na terenie powiatu piaseczyńskiego i grójeckiego
4. KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
5. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
6. KNNR 1 – Roboty przygotowawcze

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów  
w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku  
od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb**

Lp.	Pozycja Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gruntach kat III –IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km Głęboko 0,60 m /odcinki przełamowe/  700,00*5,5*0,6=2310,00	m <sup>3</sup>	2310,00
2.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00
3.	KNNR 1 0104-01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00
4.	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim – 5,0 MPa o grubości po zagęszczeniu 0,20 m pielęgnowane piaskiem i wodą /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00
5.	KNNR 6 01130-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego lub kwarcytowego o frakcji 31,5-63 mm. Grubość po zagęszczeniu 0,20 m /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00
6.	KNNR 6 01130-01	Warstwa górna podbudowy z kruszywa mieszanka optymalna kwarcytowa lub dolomitowa o frakcji 0-31,5 mm. Grubość po zagęszczeniu 0,10 m /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00
7.	KNNR 2-31 0309-01	Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m <sup>2</sup> <u>700,0*5,50*125 kg/m<sup>2</sup></u> 1000	Mg	481,25
8.	KNNR 6 1005-07	Skropienie bitumem między warstwowe 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00
9.	KNNR 6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> Kategoria ruchu KR-2 <u>700,0*5,50*100 kg/m<sup>2</sup></u> 1000	Mg	385,00
10.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S w ilości o grubości 4,00 cm Kategoria ruchu KR-2 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00
11.	KNNR 2-31 0114-07 0114-08	Zabezpieczenie krawędzi destruktem (materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych) na szerokości 0,50 m - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm - destruk Wykonawcy 700,0 * 0,5 *2 = 700,00	m <sup>2</sup>	700,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów  
w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku  
od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb**

Lp.	Pozycja Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gruntach kat III –IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km Głęboko 0,60 m /odcinki przełamowe/  700,00*5,5*0,6=2310,00	m <sup>3</sup>	2310,00		
2.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00		
3.	KNNR 1 0104-01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00		
4.	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim – 5,0 MPa o grubości po zagęszczeniu 0,20 m pielęgnowane piaskiem i wodą /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00		
5.	KNNR 6 01130-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego lub kwarcytowego o frakcji 31,5-63 mm. Grubość po zagęszczeniu 0,20 m /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00		
	KNNR 6 01130-01	Warstwa górna podbudowy z kruszywa mieszanka optymalna kwarcytowa lub dolomitowa o frakcji 0-31,5 mm. Grubość po zagęszczeniu 0,10 m /odcinki przełamowe/ 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00		
7.	KNNR 2-31 0309-01	Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m <sup>2</sup> <u>700,0*5,50*125 kg/m<sup>2</sup></u> 1000	Mg	481,25		
8.	KNNR 6 1005-07	Skropienie bitumem między warstwowe 700,00*5,5 = 3850,00	m <sup>2</sup>	3850,00		
9.	KNNR 6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC-16W w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> Kategoria ruchu KR-2 <u>700,0*5,50*100 kg/m<sup>2</sup></u> 1000	Mg	385,00		

10.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S w ilości o grubości 4,00 cm Kategoria ruchu KR-2 $700,00 * 5,5 = 3850,00$	m <sup>2</sup>	3850,00		
11.	KNNR 2-31 0114-07 0114-08	Zabezpieczenie krawędzi destruktem (materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych) na szerokości 0,50 m - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm - destruk Wykonawcy $700,0 * 0,5 * 2 = 700,00$	m <sup>2</sup>	700,00		
<b>Wartość robót netto w zł</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót brutto w zł</b>						

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 W Łęczeszycy – Błędów  
w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku  
od km 3+000 do km 3+700 o długości 700,00 mb

**1. Podbudowa**

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm  
 $700,0 * 5,50 * 0,1 * 1,6 = 616,00 \text{ Mg}$

**2. Podbudowa**

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarskim – 5,0 MPa o grubości  
po zagęszczeniu 0,20 m  
 $700,0 * 5,50 * 0,2 * 2,0 = 1540,00 \text{ Mg}$

**3. Podbudowa**

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego lub kwarcytowego o frakcji  
31,5-63 mm. Grubość po zagęszczeniu 0,20 m  
 $700,0 * 5,50 * 0,2 * 2,0 = 1540,00 \text{ Mg}$

**4. Podbudowa**

Warstwa górna podbudowy z kruszywa mieszanka optymalna kwarcytowa lub dolomitowa o  
frakcji 0-31,5 mm. Grubość po zagęszczeniu 0,10 m  
 $700,0 * 5,50 * 0,1 * 2,2 = 847,00 \text{ Mg}$

**5. Podbudowa**

Podbudowa bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-22P w ilości 125,00 kg/m<sup>2</sup>  
 $(700,0 * 5,50 * 125 \text{ kg/m}^2) : 1000 = 481,25 \text{ Mg}$

**6. Nawierzchnia**

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC-16W w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>  
 $(700,0 * 5,50 * 100 \text{ kg/m}^2) : 1000 = 385,00 \text{ Mg}$

**7. Nawierzchnia**

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>  
 $(700,0 * 5,50 * 100 \text{ kg/m}^2) : 1000 = 385,00 \text{ Mg}$

**8. Pobocza**

Wykonanie poboczy z destruktu – materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych  
Grubość po zagęszczeniu 10 cm – szerokość 0,50 / strona – destruktu wykonawcy  
 $700,00 * 0,1 * 2,2 = 154,00 \text{ Mg}$