



$n = 6$ szt./m² – cz. środkowa ściany
 $n = 6$ szt./m² – cz. narożna ściany

Odstęp od krawędzi ściany:
 a min. = 5 cm – ściana betonowa
 a min. = 10 cm – ściana murowana

UWAGA: ŁĄCZNIKI NALEŻY MOCOWAĆ W WARSTWIE OCIEPLENIA A NASTĘPNIE OTWÓR "ZAFLEKOWAĆ"

INWESTOR:	POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP.ZO.O.			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONTEM SCHODÓW			
NAZWA RYS:	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ŁĄCZNIKÓW W ELEWACJI			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	N.D
PROJEKTANT	ANNA DVORSK-ZAMIARA		DATA	28.02.2021
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN		NR RYS.	17