



LEGENDA KOLORYSTYKA zaproponowane lub
równorzędne

1. Ściany pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, powinny być zmywalne do wysokości 2,05 m.
2. W pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości powinny być wyłożone materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.
3. Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny być pokryte do wysokości co najmniej 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

MALOWANIE ŚCIAN

malowanie 2x farbą lateksową odporną na zmywanie w kolorze pastelowym.

ODBOJNICA PŁASKA i NAROŻNA (jeden pas na wys.

łóżka i krzesła)
 płaska i twarda listwa ochronna o grubości 2 mm
 kolor PASTELOWY szerokość paska 900mm
 Dodatkowo ściany zabezpieczone bezbarwnym
 lakierem zabezpieczającym tworzą na powierzchni ścian
 powłokę ochronną o delikatnym satynowym
 wykończeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte
 farbą oraz efektami przed działaniami wody i
 zabrudzeniem. Odporny na mycie.

gładkie, łatwo zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych na całej wysokości, panele systemowe, ze stali nierdzewnej. Ze względu na używanie aparatu RTG śródoperacyjnego, należy wykonać projekt osłon przed promieniowaniem jonizującym

Okładzina z płytek ceramicznych,

- pas między szafkami 75cm, od posadzki 80cm,
- pomieszczenie gospodarcze

Spoinowanie płytek ściennych - Szer. spoiny 3mm
 powyżej płytek malowanie -kolor pastelowy

Okładzina na ścianach z wywiniętej wykładziny
- "fartuch" przy umywalce do wysokości co najmniej 1,6
m od posadzki i 1,6 m szerokości

GLAZURA NA ŚCIANY W ŁAZIENKACH
np.Ceramika 30X60cm, układane poziomo do wys.
ościeżnicy drzwi 205cm,
Spoinowanie płytek ściennych - spoiny 3mm, powyżej
płytek malowanie kolor pastelowy

Dodatkowo ściany można zabezpieczyć bezbarwnym lakierem zabezpieczającym tworzy na powierzchni ścian powłokę ochronną o delikatnym satynowym wykończeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte farbą oraz efektami przed działaniem wody i zabrudzeniem. Odporny na mycie.

LEGENDA:

☐ - ściany istniejące

 - projektowane zamurowania lub ściany murowane z gazobetonu

 - projektowane ściany ALU

 - osłona ścian na sali operacyjnej

LMD-Inwest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-inwest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:	
---------------------------	--

**„PRZEBUDOWA BŁOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GRÓJCU”.**

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
Branża:	ARCHITEKTURA

Projektował: MGR INŻ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIAŁEK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń	Sprawdził: MGR INŻ. ARCH. ANNA RUBCZAK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
---	---

Nr uprawnień: PO/KK/366/2010	Data: 01.2022	Podpis:
Nr uprawnień: 549/POKK/2013	Data: 01.2022	Podpis:

Technologia:
MGR INŻ. IWONA ZAREDA

Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
---------------	-------	---------

Temat rysunku: KOLORYSTYKA ŚCIAN
BLOK OPERACYJNY

Skala:	Nr rys.:
1:100	A-08