

LEGENDA

XXX	- rozdzielnica
LSW	- lokalna szyna wyrównawcza (LSW)
	- gniazdo elektryczne pojedyncze ogólne natynkowe, L+N+PE ,16A, 230V AC, IP44, kolor biały
	- gniazdo elektryczne pojedyncze ogólne podtynkowe, L+N+PE ,16A, 230V AC, IP20, kolor biały
	- gniazdo elektryczne pojedyncze ogólne podtynkowe, L+N+PE,16A, 230V AC, IP44, kolor biały
2	- gniazdo elektryczne podwójne ogólne podtynkowe, 2x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor biały
4IT	- gniazdo elektryczne poczwórne sieci IT podtynkowe, 4x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP44, kolor zielony
4PE	- gniazdo ekwipotencjalne podtynkowe, 4xPE, IP20
5	- gniazdo elektryczne trójfazowe ogólne natynkowe, 3L+N+PE, 16A, 400V AC, IP44
2K 2 x1	- zestaw gniazd zwykłych i komputerowych (PEL) w ramce pięciokrotnej (x1 - krotność) 16A, 230V AC, IP20, kolor biały (zwykłe) i czerwony (komputerowe)
~1f	- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC
~3f	- wypust elektryczny trójfazowy 400V AC
~1f	- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC
4G/IT	- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd poczwórnych sieci IT umieszczonych w sprzęcie medycznym, 4x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor zielony
8PE	- wypust wyrównawczy do gniazd ekwipotencjalnych umieszczonych w sprzęcie medycznym, 8xPE, IP20
12PE	- wypust wyrównawczy do gniazd ekwipotencjalnych umieszczonych w sprzęcie medycznym, 12xPE, IP20
2G	- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd podwójnych ogólnych umieszczonych w sprzęcie medycznym, 2x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor biały
4G	- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd poczwórnych ogólnych umieszczonych w sprzęcie medycznym, 4x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor biały
2K	- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd podwójnych komputerowych umieszczonych w sprzęcie medycznym, 2x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor czerwony
1G/RTG	- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazda pojedynczego do zasilana rentgena umieszczonego w sprzęcie medycznym, L+N+PE, 16A, 230V AC, IP20, kolor szary
PWP.UU	- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie uruchamiające
PWP.US	- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie sygnalizacyjne
EL-Kxxx	- koryto elektryczne z blachy stalowej ocynkowanej perforowanej: wysokość - 60mm, szerokość - xxx
TT-Kxxx	- koryto teletechniczne z blachy stalowej ocynkowanej perforowanej: wysokość - 60mm, szerokość - xxx
EL-Dxxx	- drabina elektryczna z blachy stalowej ocynkowanej: szerokość - xxx
↑	- zwód pionowy połączony z instniejącymi zwodami poziomymi drutem DFe/Zn Ø8: h - wysokość od poziomu dachu

420 x 297

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja: PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU”			
Inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O. ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec		Faza: PROJEKT TECHNICZNY	Branża: INSTAL. ELEKTRYCZNE
Projektował: MGR INŻ. MICHAŁ HANOWICZ uprwanienia budowlane do projektowania bez ograniczeń	Nr uprawnień: POM/0214/POOE/12	Data: 01.2022	Podpis:
Sprawdził: MGR INŻ. DAWID ŻYLIŃSKI uprwanienia budowlane do projektowania bez ograniczeń	Nr uprawnień: POM/0220/POOE/12	Data: 01.2022	Podpis:
Temat rysunku: RZUT INSTALACJI GNIAZDOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO		Skala: 1:100	Nr rys.: E-01