



wymiana wszystkich istniejących parapetów z lastryko na parapety z konglomeratu

UWAGA:

- Zabezpieczenie ścian w komunikacji, poczekalniach i gabinetach lekarskich np.: CS POLSKA - narożniki;
ściany pełne: ODBOJNICA PŁASKA (dwa pasy na wys. łóżka i krzesła), grubość TP - 3 mm fabrycznie zaokrąglone krawędzie
-poręcze: ODBOJOPORĘCZ NA ŚCIANIE
- W GABINETACH LEKARSKICH:
- umywalka, bateria z ciepłą i zimną wodą
- płytki ceramiczne do wysokości co najmniej 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia
- dozownik z mydłem w płynie i dozownik ze środkiem dezynfekującym
- ręcznik jednorazowe
- pojemnik na odpady komunalna i meyczne
- W GABINETACH ZABIEGOWYCH:
- umywalka, zlewomywak dwu komorowy, bateria z ciepłą i zimną wodą
- szafka wisząca i stojące
- płytki ceramiczne do wysokości co najmniej 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia
- dozownik z mydłem w płynie i dozownik ze środkiem dezynfekującym
- ręczniki jednorazowe
- pojemnik na odpady komunalna i meyczne

Sufity podwieszane, systemowe z płyt gipsowo-kartonowych z rewizjami.
Kolor sufitów biały.
Wysokość poszczególnych sufitów oznaczono na rysunkach.

Sufity podwieszane, systemowe, kasetonowe na zawieszach aluminiowych.
Kasetony o wymiarach 60x60cm. Kolor sufitów biały.
Wysokość poszczególnych sufitów oznaczono na rysunkach.
sufit powinien:
- odpowiadać komfort akustyczny dla placówek medycznych
- odpowiednie parametry higieniczne dla placówek medycznych
- najwyższą klasę bakteriologiczną

Początek układania sufitu podwieszanego

Kontynuacja układania sufitu podwieszanego

Kasetony układane osiowo

ściany istniejące

projektowane zamurowania lub ściany murowane z gazobetonu

projektowane ściany ALU

Ściana w komunikacji

- ściana działowa lekkie np. rozwiązanie systemowe ściany gr. 150mm lub równoważny montowana do wysokości stropu:
- 2x płyta g.k. typ GKB 1.25 cm
- wypełnienie z wełny mineralnej 10cm
- 2x płyta g.k. typ GKB 1.25 cm
* w pomieszczeniach mokrych: 2x płyta g.k. wodoodporna (GKB) 1.25 cm

ściana mocowana do stropu konstrukcyjnego i posadzki

OBUDOWA PIONÓW, WYGLUSZENIE ŚCIAN

OBUDOWIE PODEJŚC/POZIOMÓW POD STROPEM II PIĘTRA.
np. firma Rockwool
Rocksonic Super 50mm

LMD-Inwest
ul. Rogali 13/2, 84-200 Węgrów
tel. 50525154, NIP: 582080804
email: biuro@LMD-inwest.pl

Investor:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojce

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Brzoza:

ARCHITEKTURA

Projektant:

MGR inż. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

Nr uprawnień:

P0/KK/366/2010

Data:

10.2021

Podpis:

Świadczą:

MGR inż. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

Nr uprawnień:

549/POKK/2013

Data:

10.2021

Podpis:

Temat rysunku:

RZUT BUDOWLANY

Skala:

1:100

Nr rys.:

A-02