

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
ROZMIAR PRZEJŚCIA	'110'	'120'	'90'	'80'	'90'	'90'	'110'	'90'	'90'	'80'	'90'	'90+50'
PRZEZNACZENIE	WEWNĘTRZNE drzwi do sali chorych	WEWNĘTRZNE drzwi do sali chorych	WEWNĘTRZNE drzwi do pom. toalety, łazienki	WEWNĘTRZNE drzwi do pom. toalety, łazienki	WEWNĘTRZNE drzwi do gabinetów	WEWNĘTRZNE drzwi do pomieszczenia na leki	WEWNĘTRZNE łazienka dla pacjentów	WEWNĘTRZNE pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne	WEWNĘTRZNE pomieszczenie magazynowe	WEWNĘTRZNE pomieszczenie magazynowe	WEWNĘTRZNE pomieszczenie techniczne	WEWNĘTRZNE kl. schodowa
ODPORNOŚĆ OGNIOWA											EI30 S200	EI30 S200
SCHEMAT												
Wymiary w świetle przejścia	110 205	120 205	90 205	80 205	90 205	90 205	110 205	90 205	90 205	90 205	90 205	90+50 205
	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
POZIOM 2	6 13	- 1	8 8	4 2	2 6	- 2	- 1	2 2	2 4	- 1	- 1	- 2 aktywne - 2 bierne
RAZEM	19	1	16	6	8	2	1	4	6	1	1	2
	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały samodomykacz wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - samozamykacz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały samodomykacz wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - samozamykacz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - podcięcie wentylacyjne pow.min.220cm2 - blokada łazienkowa	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikiem - podcięcie wentylacyjne pow.min.220cm2 - blokada łazienkowa	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - pomieszczenie zamykane na klucz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - pomieszczenie zamykane na klucz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - podcięcie wentylacyjne pow.min.220cm2 - blokada łazienkowa - samozamykacz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - pomieszczenie zamykane na klucz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - pomieszczenie zamykane na klucz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - pomieszczenie zamykane na klucz	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka - z odbojnikami - pomieszczenie zamykane na klucz - drzwi do pomieszczenia technicznego wyposażone w kratkę pęczniącą	Drzwi o powierzchni gładniej, zmywalnej, dwuskrzydłowe kolor biały wg. wyboru inwestora WYPOSAŻENIE: - zamek bębnekowy - zawiasy systemowe - zabezpieczenie dolnej krawędzi przed działaniem wilgoci, - klamka od strony oddziału i gałkę od strony klatki schodowej - z odbojnikami

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Investycja / Lokalizacja:
Projekt „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego”.

Investor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ARCHITEKTURA

Projektował:
MGR INŻ. ARCH. MONIKA BOROWSKA–BIAŁEK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
PO/KK/366/2010

Data:
10.2021

Podpis:

Sprawdził:
MGR INŻ. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń

Nr uprawnień:
549/POKK/2013

Data:
10.2021

Podpis:

Temat rysunku:
ZESTAWIENIE DRZWI
WEWNĘTRZNYCH

Skala:
1:100

Nr rys.:
A–09