

**Załącznik nr 9 do SWZ - Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu**

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**UWAGA!!! Budowa zespołu sportowo rekreacyjnego nie obejmuje budowy HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM**

**1. Nazwa Zadania**

Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem w Grójcu przy ul. Piotra Skargi na działkach o nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 poł. w miejscowości Grójec (obręb 0001), gmina Grójec (jedn. ewid. 140605\_4)

**2. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:**

CPV 45000000-7 – roboty budowlane;

CPV 45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;

45410000-4 – tynkowanie;

45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian;

45442100-8 – roboty malarskie;

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;

45212221-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych;

45223800-4 – montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji;

45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni;

45262300-4 – betonowanie;

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń;

**3. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu, na działkach ewidencyjnych nr 1220/2, 1220/3, 1220/8, obręb ewid. 0001 Grójec, jednostce ewid. 140605\_4 Grójec-miasto.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Budynek stróżówki – VIII (ósma) kategorii obiektów budowlanych tj: „*inne budowle*”
- Scena amfiteatru – VIII (ósma) kategorii obiektów budowlanych tj: „*inne budowle*”
- Trybuna terenowa – VIII (ósma) kategorii obiektów budowlanych tj: „*inne budowle*”
- Parking terenowy – VIII (ósma) kategorii obiektów budowlanych tj: „*inne budowle*”
- Boisko wielofunkcyjne – V (piąta) kategorii obiektów budowlanych tj: „*inne budowle*”

Na terenie zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek stróżówki, stanowiący zaplecze sanitarno – techniczne dla projektowanego terenu. Budynek zaprojektowany w metodzie tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji stalowej, o pokryciu z płyty warstwowej. W budynku przewidziana jest praca trzymianowa. Budynek zaprojektowano o jednej strefie pożarowej - ZL III.

Na terenie inwestycji zaprojektowano również obiekty towarzyszące.

Obiektami towarzyszącymi będą: scena amfiteatru, trybuna terenowa, parking terenowy dla samochodów osobowych i autobusów oraz boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią, pchnięciem kulą, skokiem w dal, skokiem wzwyż.

Budynek stróżówki jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany metodą tradycyjną murowaną. Główny układ konstrukcyjny dachu stanowią płatwie stalowe IPE 300 zakotwione w wieńcu żelbetowym. Płatwie oparte są na ścianach zewnętrznych murowanych z betonu komórkowego. Ściany wewnętrzne również będą murowane z bloczków z betonu komórkowego. Szttywność przestrzenną i poprzeczną budynku zapewniono poprzez wykonanie wieńca żelbetowego oraz słupów żelbetowych, usztywniających ściany budynku. Ściany należy oprzeć na ławach fundamentowych, natomiast słupy oprzeć na stopach fundamentowych.

Na terenie inwestycji projektuje się wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę oraz tenisa ziemnego, o wymiarach **24x40 m**. Wokół boiska przewidziano pola boczne gry o szerokości 3 m – przy liniach bocznych wzdłuż dłuższego boku oraz pola pomocnicze o szerokości 5 m przy liniach bramkowych. Od strony północnej boiska przewidziano pole do skoku wzwyż oraz do pchnięcia kulą. Dalej, w pobliżu budynku szkoły podstawowej przewidziano bieżnię lekkoatletyczną o czterech pasach do biegów krótkodystansowych, szerokości jednego pasa 1,25 m, szerokości łącznej 5 m, długości łącznej 100 m. Obok bieżni zaprojektowano tor rozbiegowy do skoku w dal o szerokości 1,25 m z polem do lądowania o wymiarach 7 x 3 m. Całkowity wymiar płyty boiska wraz z polem bocznym **30x50 m**. Zaprojektowano boisko oraz bieżnię o nawierzchni sztucznej.

Scenę zewnętrzną projektuje się o konstrukcji żelbetowej ze słupem żelbetowym, do którego zakotwiony zostanie słup stalowy o przekroju rurowym, połączony z dźwigarami dachu sceny. Ściany podstawy sceny oparte na ławach fundamentowych.

Trybuny terenowe projektuje się w technologii żelbetowej w postaci dwóch słupków żelbetowych połączonych płytą betonową stanowiące podparcie dla siedziska.

Parking dla samochodów osobowych oraz dojścia i dojazdu wraz z drogą pożarową, zaprojektowano jako utwardzone, z kostki betonowej, na podbudowie. Kostka układana w krawężnikach betonowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.

- 4. Opis oceny równoważności** (jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, lub przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych):

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, proponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta

wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom.

Wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

**5. Miejsce wykonania zamówienia:**

Grójec, ul. Piotra Skargi

Dz. nr ewid. 1220/2, 1220/3, 1220/8 obręb 0001 Grójec, jedn. ewid. 140605\_4 Grójec

