



- LEGENDA:**
- B1 — Comfort PCO LED 4400lm/3700lm 24W EVG IP66 L120cm
  - LO2 — Oprawa sufitowa w przedśionku (dokładny typ wg. proj. arch.)
  - LO3 — Oprawa istniejąca w konfesjonale (dokładny typ wg. proj. arch.)
  - LO4 — Lampka doświetlająca nuty, klawiaturę organów oraz pulpity na ambonie (dokładny typ wg. proj. arch.)
  - LO5 — Oprawa oświetleniowa (dokładny typ wg. proj. arch.)
  - LO6 — Żyrandol (dokładny typ wg. proj. arch.)
  - LO7 — Kinkiet (dokładny typ wg. proj. arch.)
  - Szynoprzewód 48V, kolor biały
  - MP1 — Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył bardzo wąski, moc całkowita 6W, Casambi Bluetooth (A1014543)
  - MP2 — Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył wąski, moc całkowita 19W, Casambi Bluetooth (A1014541)
  - MP3 — Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył szeroki, moc całkowita 19W, Casambi Bluetooth (A1014542)
  - MP4 — Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył wąski, moc całkowita 9,1W, Casambi Bluetooth (A1014934)
  - MP5 — Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył szeroki, moc całkowita 9,1W, Casambi Bluetooth (A1014935)
  - MP6 — Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył bardzo szeroki, moc całkowita 9,1W, Casambi Bluetooth (A1014938)
  - MP7 — Projektor, biały, LED Tb 3000K, rozsył owalny, moc całkowita 9,1W, Casambi Bluetooth (A1014940)
  - LI — Oprawa do nabudowania, kolor biały, LED Tb 3000K, rozsył ekstremalnie szeroki, moc całkowita 15W, włącz./wylącz. (86317)
  - AW1c — Oprawa awaryjna typu: ITECH M2 cold
  - AW2c — Oprawa awaryjna typu: ONTEC S W1 cold
  - EWc — Oprawa awaryjna typu: ONTEC S M2 cold
  - Xpress — Panel sterowania oświetleniem Xpress
  - Łącznik schodowy, 10A, IP20
  - Łącznik schodowy, 10A, IP44, z diodą
  - Łącznik świecniczkowy, 10A, IP20
  - RZ — Rozdzielnica z zasilaczami (montaż na poddaszu)  
ZA — zasilacz 120W; ZA1 — zasilacz 250W
- UWAGI:**
1. Sposób montażu opraw należy zweryfikować z rodzajem sufitu
  2. Od rozdzielnic z zasilaczami do opraw, należy ułożyć kabel NHXH-J 3x2,5. Rozdział kabli na poszczególne oprawy ma odbywać się w rozdzielnicach z zasilaczami, a nie w oprawach

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

**PROJEKT TECHNICZNY REMONTOWO-KONSERWATORSKI  
KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W CHYNOWIE**

**Kościół Świętej Trójcy w Chynowie,**  
ul. Główna 58, 05-650 Chynów  
dz. nr ewid. 195/4, ul. Główna 58, 05-650 Chynów

Investor: Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Chynowie,  
ul. Główna 58, 05-650 Chynów

rys.: Rzut parteru - instalacje oświetleniowe

jedn.proj.	Ia Architeki sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 79/19, 02-518 Warszawa				Branża:	ELEKTRYCZNA
Funkcja	Tytuł	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Faza:	PROJEKT TECHNICZNY
proj.	mgr inż.	Michał Rudkowski	MAZ/0481/PBE/21		Skala:	1:100 Data: 08.08.2023.
spr.	mgr inż.	Grzegorz Flis	PDK/0047/POOE/14		nr rys.	E-4